

EUROCOVER

UNTERWASSER UND OBERFLÄCHEN SCHWIMMBADPUMPE



SCHWIMMBADABDECKUNG ENTWÄSSERUNG



Vollautomatische Elektro-Tauchmotorpumpe mit breiter Auflagefläche für mehr Stabilität und den Einsatz auch in Positionen, die nicht genau senkrecht zum Boden verlaufen. Integrierter Schwimmer für den Automatikbetrieb, leistungsfähige und wartungsfreie Pumpe. Geeignet für den Wintereinsatz, zum Abpumpen von Regenwasser und zur Verhinderung von Schäden an der Schwimmbadabdeckung, die durch das zu hohe Gewicht des sich ansammelnden Wassers verursacht werden können. Bei Bedarf kann die Tauchmotorpumpe auch zum Entleeren und Entwässern verwendet werden sowie für den mobilen Einsatz in Notfällen.

Konstruktionsmerkmale der Pumpe

Elektropumpe aus widerstandsfähigem thermoplastischem Material. Motor, Welle und Schrauben aus rostfreiem Stahl. Dreifache Dichtung mit dazwischen liegender Ölkammer. Integrierter Schwimmer für den Automatik-

betrieb in einem Gehäuse, das für die saisonbedingte Reinigung geöffnet werden kann.

Schutzart: IP68

Isolationsklasse: F

Versorgungsspannung: 230V - 50 Hz einphasig
Lieferung mit 10 m Kabel und Schukostecker, 10 m Seil zur Positionierung auf der Abdeckung, Schlauchanschlußstück mit Rückschlagventil

Einsatzbereich:

von 0,5 bis 6 m³/h mit Förderhöhe bis 6,5 m

Temperaturbereich der Flüssigkeit:
von 0 bis 35 °C (EN 60335-2-41)

Installation: fest oder tragbar in vertikaler Stellung (max. Neigung 10°)

Max. Korngröße: 5 mm

Start-/Stoppautomatik: Start 55 mm - Stop 35 mm

TECHNISCHE DATEN

MODELL	ARTIKEL-NUMMER
EUROCOVER	60115704

ELEKTRISCHE DATEN				HYDRAULISCHE DATEN								GEWICHT KG	MENGE PRO PALETTE
SPANNUNG 50 Hz	P1 MAX W	P2 NENNLEISTUNG		Q=m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6			
		kW	PS										
230V ~	250	0,22	0,3	H (m)	6,5	5,1	4	3	1,9	0,5	4,6	36	