NOVABOX

AUTOMATISCHE SPEICHER- UND FÖRDERANLAGE FÜR ABWASSER

Anlagen für das automatische Speichern und Pumpen von Haushaltsabwasser aus Badewannen, Waschbecken, Duschen und Waschmaschinen, die sich in Kellergeschoßen, bzw. unter dem Niveau der Kanalisierung befinden.
Sie bestehen aus einer Elektropumpe NOVA 300 (Sonderausführung) mit 5 Meter Kabel und Stecker, einem 30 Liter Behälter aus Technopolymer und einem Druckstutzen mit integrierter Rückschlagklappe.
Die Anlage wird mit Pumpe, Fittingen und zusätzlichem Duschschwimmer (für niedrigeres Schaltniveau) einsatzbereit geliefert. Nicht für Sole geeignet.

Einsatzbereich
von 1 bis 7,2 m^3/h mit Förderhöhe bis 6,9 Meter.

Temperaturbereich der Flüssigkeit +50°C, +90°C für eine Höchstzeit von 3 Minuten.

Gepumpte Flüssigkeit
Abwasser ohne Feststoffe und/oder Fasern

Schutzart des Pumpenmotors IP 68

Isolationsklasse des Motors F

Schaltniveau Schwimmerschalter

Schwimmerarm (Standard)
Einschaltpunkt 28 cm / Ausschaltpunkt 6,5 cm.

Duschschwimmer
Einschaltpunkt 11 cm / Ausschaltpunkt 4 cm.

INSTALLATIONSFERTIGE HEBEANLAGE FÜR LEICHT VERSCHMUTZES WASSER

PRODUKTVORTEILE

- **Einfache Wartung**
- **Leistungsfähige Tauchpumpe**
- **Duschschwimmerschalter***
- **Zubehör Druckstutzen mit Rückschlagventil**
- **Max. 90 Grad bis zu 3 Minuten**

*** Für einen problemlosen Betrieb empfehlen wir dringend die Nutzung dieses Schwimmers.**

Q max
7 m^3/h

H max
7 m

MODELL	ARTIKELNUMMER
NOVABOX 30/300.1M	60196309H
ERSATZPUMPE NOVA 300 M-A FÜR NOVABOX 5M/H05**	60197139H
NOVABOX SCHWIMMER SET	R00006172

ELEKTRISCHE DATEN					HYDRAULISCHE DATEN		GEWICHT KG
SPANNUNG 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NENNLEISTUNG		In A	Q m^3/h	H m	
		kW	PS				
1x220-240 V ~	0,29	0,22	0,3	1,3	1 - 7,2	6,3 - 1	9,2
1x220-240 V ~	0,29	0,22	0,3	1,3	1 -7,2	6,3 - 1	4,6
DUSCHSCHWIMMER							

**Bei Austausch der Pumpe bitte immer dazu bestellen.

DAB Pumps GmbH behält sich das Recht vor,
kurzfristige Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.